

Ausschreibungstext

DA-P 20-130/T black-EN54

Strahlerlautsprecher, 20 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

BS 5839 konform

Zylindrischer Strahlerlautsprecher mit Montagebügel aus Aluminium.

Gehäuse aus ABS.

Anschluss über 2-polige Keramikklebsteckverbindung, integriert in Kabelabzweigkasten.

Thermosicherung und Feuchtigkeitsimprägnierung für zusätzliche Betriebssicherheit.

Schutzklasse IP66.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	20/10/5/2,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	500/1000/2000/4000
Maße (mm):	138x204
Gewicht (kg):	1,44
Farbe:	RAL 9005
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	150-20.000
Frequenzgang (Hz):	120-21.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	87,0
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	75,0
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	360° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	230° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	110° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	58° h/v