

Ausschreibungstext

DK-MH 30/T plus SWF MED

Musikhorn, 30 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß MED/1.44b

30W Musikhorn für den maritimen Einsatz unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.

2-Wege-Lautsprecher mit erstklassiger Klangqualität.

100V-Übertrager mit vier Leistungsanpassungen.

Integrierte Thermosicherung.

Schlagzähes und UV-beständiges Gehäuse aus ABS.

Wetterfest, Schutzklasse IP66.

Anschluss über Keramikklammer.

U-förmige Universalhalterung inkl. Schrauben aus Edelstahl (V4A).

Geeignet für Frachtschiffe sowie Passagierschiffe mit und ohne SRtP.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	30/15/7,5/3,75
Maße (mm):	370x255x291
Gewicht (kg):	4,90
Farbe:	RAL 7035
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	95-22.000
Frequenzgang (Hz):	80-24.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	98,0
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	140°/194° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	70°/105° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	51°/109° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	46°/120° h/v