

# Ausschreibungstext

## DK-SF 10/T-PG MED

**Wetterfester Hornlautsprecher mit hohem Schalldruck, 10 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß MED/1.44b**

MED/1.44b zertifizierter Lautsprecher mit 100V-Übertrager und 4 Leistungsanpassungen; niederohmiger Betrieb (20 Ohm) ebenfalls möglich.

Schlagzähes und UV-beständiges ABS-Gehäuse nach UL94V0 in RAL 7035.

Integrierte Keramikklemme und Thermosicherung für zusätzliche Betriebssicherheit.

Schutzklasse IP66 gegen Umwelteinflüsse.

PG11-Kabeldurchführungen an der Rückseite für schnellen, unkomplizierten Anschluss.

Inklusive U-förmiger V4A-Universalhalterung und V4A-Schrauben für flexible Montage.

Geeignet für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen in maritimen Anwendungen.

RoHS-Konform.

### Technische Daten:

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W): | 10/5/2,5/1,25 (20)  |
| Niederohmige Anpassung (Ohm):              | 1000/2000/4000/8000 |
| Maße (mm):                                 | 142x256             |
| Gewicht (kg):                              | 1,9                 |
| Farbe:                                     | RAL 7035            |
| Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz): | 569-7.000           |
| Frequenzgang (Hz):                         | 370-13.600          |
| Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:              | 360° h/v            |
| Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:               | 360° h/v            |
| Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:               | 105° h/v            |
| Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:               | 50° h/v             |