

Ausschreibungstext

DK-SF 15/T-PG MED

Wetterfester Hornlautsprecher mit hohem Schalldruck, 15 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß MED/1.44b

MED/1.44b zertifizierter Lautsprecher mit 100V-Übertrager und 4 Leistungsanpassungen; niederohmiger Betrieb (20 Ohm) ebenfalls möglich.

Schlagzähes und UV-beständiges ABS-Gehäuse nach UL94V0 in RAL 7035.

Integrierte Keramikkleb- und Thermosicherung für zusätzliche Betriebssicherheit.

Schutzklasse IP66 gegen Umwelteinflüsse.

PG11-Kabeldurchführungen an der Rückseite für schnellen, unkomplizierten Anschluss.

Inklusive U-förmiger V4A-Universalhalterung und V4A-Schrauben für flexible Montage.

Geeignet für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen in maritimen Anwendungen.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	15/7,5/3,75/1,9 (20)
Niederohmige Anpassung (Ohm):	666/1333/2667/5384
Maße (mm):	209x321
Gewicht (kg):	2,08
Farbe:	RAL 7035
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	677-5.400
Frequenzgang (Hz):	300-13.800
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	360° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	110° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	70° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	40° h/v