

Ausschreibungstext

DL 06-165/T-EN54W

Deckeneinbaulautsprecher, 6 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

6W Deckeneinbaulautsprecher mit 165mm Breitband-Chassis und 100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen.

Schlagfestes, kunststoffbeschichtetes Metallgehäuse mit Lochgitterabdeckung.

Feuchtigkeitsimprägnierte Lautsprecher-Chassis für zusätzliche Betriebssicherheit.

Anschluss über WAGO 221 Anschlussklemme.

Schnelle Montage per Federschnappverschluss mit kurzem Spannweg.

Feuertopf im Lieferumfang enthalten.

Schutzklasse IP55.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	1667/3333/6667
Maße (mm):	220x112
Gewicht (kg):	1,35
Farbe:	RAL 9010
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	404-10.100
Frequenzgang (Hz):	80-24.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	102,5
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB):	90,5
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB):	98,2
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	81,0
Deckenausschnitt (mm):	198
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	175° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	100° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	50° h/v