

Ausschreibungstext

DL-A 10-200/T-EN54W

Deckenaufbau-Lautsprecher, 10 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

10W vandalensicherer Lautsprecher mit 200mm Breitband-Chassis und 100V-Übertrager mit 4 Leistungsanpassungen.

Kunststoffbeschichtete, schlagfeste Metallausführung mit Lochgitterabdeckung.

Feuchtigkeitsimprägniertes Lautsprecher-Chassis.

Schneller und komfortabler Anschluss per WAGO 221 Anschlussklemme.

Flaches, formschönes Design ohne störenden Kragen dank Metallrückwand.

Schutzklasse IP21.

Schnelle und unkomplizierte Montage per Verschraubung der Metall-Rückwand.

Sonderlackierung in 4-stelliger RAL- oder NCS-Farbe gegen Aufpreis möglich.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	10/6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	1000/1667/3333/6667
Maße (mm):	210x80
Gewicht (kg):	1,69
Farbe:	RAL 9010
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	275-19.100
Frequenzgang (Hz):	200-24.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	95,0
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	83,0
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	170° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	90° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	50° h/v