

Ausschreibungstext

DL-D 30-130 white Dante

Aktiver Deckeneinbaulautsprecher, 30 Watt, PoE / 24V DC

Aktiver 2-Wege Bassreflex-Deckeneinbaulautsprecher in flacher, rahmenloser 'low-profile' Bauweise.

30W Leistung mit hocheffizientem Class D Verstärker.

Gehäuse aus ABS.

Audio-over-IP via Dante.

Anschluss und Stromversorgung über IEEE 802.3at/PoE plus (RJ45), alternativ lokale Stromversorgung mit 24V DC.

Magnetisches Gitter und Schraubmontagesystem für einfache Installation.

Schutzklasse IP21.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung (W):	30
Maße (mm):	320x128
Gewicht (kg):	2,7
Farbe:	RAL 9016
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	72-21.500
Frequenzgang (Hz):	63-25.000
Empfindlichkeit IEC268-5, 1W/1m (dB):	91,2
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	90°/96° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	27°/57° h/v