

Ausschreibungstext

DL-E 06-130/T-EN54-C

Deckeneinbaulautsprecher, 6 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

6W Deckeneinbaulautsprecher mit 130mm Breitband-Chassis, 100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen und Kondensator (1µF, 250V DC).

Kunststoffbeschichtetes Metallgehäuse, extrem flache Bauweise mit nur 70mm Einbautiefe und unter 1kg Gewicht.

Innovatives Luftströmungssystem für Klangeigenschaften wie bei einem herkömmlichen Basslautsprecher.

Feuchtigkeitsimprägnierter Lautsprecher für zusätzliche Betriebssicherheit.

Antistatischer, patentierter PET-Kunststoffberührungsschutz im Lieferumfang enthalten.

Schnelle Montage per Federschnappverschluss mit kurzem Spannweg.

Schutzklasse IP21.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	1667/3333/6667
Maße (mm):	181x81
Gewicht (kg):	0,72
Farbe:	RAL 9016
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	104-17.200
Frequenzgang (Hz):	57-24.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	86,0
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	74,2
Deckenausschnitt (mm):	156
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	140° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	84° h/v