

Ausschreibungstext

DL-E 06-165/T-EN54W

Deckeneinbaulautsprecher, 6 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

6W Deckeneinbaulautsprecher mit 165mm Breitband-Chassis und 100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen.

Kunststoffbeschichtetes Metallgehäuse, extrem flache Bauweise mit nur 70mm Einbautiefe und unter 1kg Gewicht.

Innovatives Luftströmungssystem für Klangeigenschaften wie bei einem herkömmlichen Basslautsprecher.

Feuchtigkeitsimprägnierter Lautsprecher für zusätzliche Betriebssicherheit.

Anschluss über WAGO 221 Anschlussklemme.

Schnelle Montage per Federschnappverschluss mit kurzem Spannweg.

Schutzklasse IP21.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	1667/3333/6667
Maße (mm):	200x94
Gewicht (kg):	0,93
Farbe:	RAL 9016
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	300-19.300
Frequenzgang (Hz):	70-23.500
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	78
Deckenausschnitt (mm):	166
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	135° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	60° h/v