

Ausschreibungstext

DL-H 60-165/T plus black-EN54

Glockenlautsprecher für die Deckenmontage, 60 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

BS 5839 konform

Glockenlautsprecher für die Montage an Wand oder Decke mittels Befestigungshaken.

Robustes Gehäuse aus ABS.

Anschluss über 2-adriges, 4,5m langes Kabel.

Schutzklasse IP65.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	60/30/15 (8)
Niederohmige Anpassung (Ohm):	167/333/667/8
Maße (mm):	256x316
Gewicht (kg):	3,6
Farbe:	RAL 9005
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	70-20.000
Frequenzgang (Hz):	60-22.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	86,2
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	73,8
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	210° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	140° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	105° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	70° h/v