

Ausschreibungstext

DL-SE 06-100/T-EN54

Deckeneinbaulautsprecher, 6 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

Spritzwassergeschützte Design-Lautsprecher-Serie, geeignet für Schwimmbäder, Badezimmer und Feuchträume.

6W Deckeneinbaulautsprecher mit 100mm Breitband-Chassis und 100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen.

Kunststoffbeschichtetes Metallgehäuse mit Lochgitterabdeckung.

Feuchtigkeitsimprägnierter Lautsprecher für zusätzliche Betriebssicherheit.

Anschluss über WAGO 221 Anschlussklemme.

Schnelle Montage per Federschnappverschluss mit kurzem Spannweg und Schutzkappen an den Federenden.

ABS-Feuertopf im Lieferumfang enthalten.

Schutzklasse IP54.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	1667/3333/6667
Maße (mm):	140x94
Gewicht (kg):	0,68
Farbe:	RAL 9016
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	230-12.000
Frequenzgang (Hz):	220-14.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	91
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	68,5
Deckenausschnitt (mm):	129
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	81° h/v