

Ausschreibungstext

DL-SE 06-130/T-EN54-C

Deckeneinbaulautsprecher, 6 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

Rahmenloses Design, von aktuellen LED-Leuchten inspiriert.

6W Deckeneinbaulautsprecher mit 130mm Breitband-Chassis, 100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen und Kondensator (2,2µF, 250V DC).

Kunststoffbeschichtetes Metallgehäuse mit Lochgitterabdeckung.

Feuchtigkeitsimprägnierter Lautsprecher für zusätzliche Betriebssicherheit.

Auch für sehr dünne Decken geeignet.

Anschluss über WAGO 221 Anschlussklemme.

Schnelle Montage per Federschnappverschluss mit kurzem Spannweg und Schutzkappen an den Federenden.

Feuertopf im Lieferumfang enthalten.

Schutzklasse IP21.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	1667/3333/6667
Maße (mm):	180x93
Gewicht (kg):	0,81
Farbe:	RAL 9016
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	80-20.000
Frequenzgang (Hz):	64-21.500
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	90,0
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	78,0
Deckenausschnitt (mm):	161-167
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	150° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	75° h/v