

Ausschreibungstext

DL-SE 20-200/T black-EN54

Deckeneinbaulautsprecher, 20 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

Rahmenloses Design, von modernen LED-Leuchten inspiriert.

20W Deckeneinbaulautsprecher mit 200mm Breitband-Chassis und 100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen.

Kunststoffbeschichtetes Metallgehäuse mit Lochgitterabdeckung.

Feuchtigkeitsimprägnierter Lautsprecher für zusätzliche Betriebssicherheit.

Auch für sehr dünne Decken geeignet.

Anschluss über WAGO 221 Anschlussklemme.

Schnelle Montage per Federschnappverschluss mit kurzem Spannweg und Schutzkappen an den Federenden.

Feuertopf im Lieferumfang enthalten.

Schutzklasse IP21.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	20/10/5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	500/1000/2000
Maße (mm):	265x115
Gewicht (kg):	1,61
Farbe:	RAL 9005
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	60-17.500
Frequenzgang (Hz):	100-20.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	94,8
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	85,2
Deckenausschnitt (mm):	240
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	155° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	100° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	60° h/v