

Ausschreibungstext

DL-SE 20-200/T plus-EN54

Deckeneinbaulautsprecher, 20 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

20W Deckeneinbaulautsprecher mit rahmenlosem Design und 200mm Breitband-Chassis, 100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen.

Kunststoffbeschichtete Metallausführung mit Lochgitterabdeckung in RAL 9016.

Feuchtigkeitsimprägniertes Lautsprecher-Chassis für zusätzliche Betriebssicherheit.

Schutzklasse IP21.

Schneller und komfortabler Anschluss per WAGO 221 Anschlussklemme.

Mühelose Montage per Federschnappverschluss mit kurzem Spannweg, Schutzkappen an den Federenden reduzieren Vibrationen.

Sonderlackierung in RAL- oder NCS-Farbe gegen Aufpreis erhältlich.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	20/10/5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	500/1000/2000
Maße (mm):	265x118
Gewicht (kg):	1,86
Farbe:	RAL 9016
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	60-20.050
Frequenzgang (Hz):	47-22.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	96,8
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	81,1
Deckenausschnitt (mm):	240
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	77° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	47° h/v