

Ausschreibungstext

DL-S 15-100/T plus MED

Deckeneinbaulautsprecher mit flacher Einbautiefe, 15 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß MED/1.44b

Flache "low-profile" Bauweise, MED/1.44b zertifiziert, für den Einsatz in jeder Schiffsumgebung geeignet.

Leistungsstarkes 2-Wege-Bassreflex-System mit 100mm Polypropylen-Woofer und präzisiertem 25mm Tweeter für exzellente Musikkwiedergabe.

Breites Abstrahlverhalten für gleichmäßige Raumbeschallung.

Schraubklemme mit IN-OUT für Loop-Verbindungen; Leistungsanpassung per Drehschalter.

Niederohmiger Betrieb möglich.

Magnetisches Gitter und Schraubmontagesystem für einfache Installation.

Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	15/7,5/3,75 (8)
Niederohmige Anpassung (Ohm):	667/1333/2666
Maße (mm):	242x108
Gewicht (kg):	1,87
Farbe:	RAL 9016
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	100-16.900
Frequenzgang (Hz):	90-17.000
Deckenausschnitt (mm):	210
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	175° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	170°/160° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	100°/35° h/v