

Ausschreibungstext

DL-S 15-100/T plus white-EN54

Deckeneinbaulautsprecher, 15 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

15W Deckeneinbaulautsprecher mit 2-Wege Bassreflex-System, 100mm Woofer aus Polypropylen und 25mm Tweeter.

Flache 'low-profile' Bauweise für unauffällige Installation.

Gehäuse aus ABS.

Anschluss über 6-polige Schraubklemme mit IN-OUT für Loop-Verbindungen.

Leistungsanpassung per Drehschalter, niederohmiger Betrieb möglich.

Magnetisches Gitter und Schraubmontagesystem für einfache Installation.

Schutzklasse IP21.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	15/7,5/3,75 (8)
Niederohmige Anpassung (Ohm):	667/1333/2666
Maße (mm):	242x108
Gewicht (kg):	1,87
Farbe:	RAL 9016
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	100-16.900
Frequenzgang (Hz):	90-17.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	90,0
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	76,0
Deckenausschnitt (mm):	210
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	175° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	170°/160° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	100°/35° h/v