

Ausschreibungstext

DL-S 30-130/T plus MED

Deckeneinbaulautsprecher mit flacher Einbautiefe, 30 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß MED/1.44b

Flache "low-profile" Bauweise, MED/1.44b zertifiziert, für den Einsatz in jeder Schiffsumgebung geeignet.

Leistungsstarkes 2-Wege-Bassreflex-System mit 130mm Polypropylen-Woofer und präzisiertem 25mm Tweeter für exzellente Musikkwiedergabe.

Breites Abstrahlverhalten für gleichmäßige Raumbeschallung.

Schraubklemme mit IN-OUT für Loop-Verbindungen; Leistungsanpassung per Drehschalter.

Niederohmiger Betrieb möglich.

Magnetisches Gitter und Schraubmontagesystem für einfache Installation.

Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	30/15/7,5/3,75 (8)
Niederohmige Anpassung (Ohm):	333/667/1333/2666
Maße (mm):	322x128
Gewicht (kg):	2,99
Farbe:	RAL 9016
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	70-20.500
Frequenzgang (Hz):	60-21.000
Deckenausschnitt (mm):	291
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	165° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	145°/170° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	75°/60° h/v