

Ausschreibungstext

DL-S 60-165/T plus black-EN54

Deckeneinbaulautsprecher, 60 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

60W Deckeneinbaulautsprecher mit 2-Wege Bassreflex-System, 165mm Woofer aus Polypropylen und 25mm Tweeter.

Flache 'low-profile' Bauweise für unauffällige Installation.

Gehäuse aus ABS.

Anschluss über 6-polige Schraubklemme mit IN-OUT für Loop-Verbindungen.

Leistungsanpassung per Drehschalter, niederohmiger Betrieb möglich.

Magnetisches Gitter und Schraubmontagesystem für einfache Installation.

Schutzklasse IP21.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	60/30/15/7,5 (8)
Niederohmige Anpassung (Ohm):	167/333/667/1333
Maße (mm):	322x128
Gewicht (kg):	3,01
Farbe:	RAL 9005
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	63-21.000
Frequenzgang (Hz):	70-20.500
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	91,3
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	77,6
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	105°/96° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	57°/75° h/v