

Ausschreibungstext

MS-D 30-165 black Dante

Aktiver Monitorlautsprecher, 30 Watt, PoE / 24V DC

Aktiver 2-Wege Bassreflex-Monitorlautsprecher mit 6,5" Woofer und 1" Tweeter.

30W Leistung mit hocheffizientem Class D Verstärker für kraftvollen, kristallklaren Sound.

Gehäuse aus schlagfestem ABS.

Audio-over-IP via Dante.

Anschluss und Stromversorgung über IEEE 802.3at/PoE plus (RJ45), alternativ lokale Stromversorgung mit 24V DC.

Wandhalterung mit Drehgelenk im Lieferumfang enthalten.

Schutzklasse IP21.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung (W):	30
Gewicht (kg):	3,9
Farbe:	RAL 9005
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	85-23.500
Frequenzgang (Hz):	63-25.000
Empfindlichkeit IEC268-5, 1W/1m (dB):	92,5
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	197°/187° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	125°/80° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	84°/123° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	113°/234° h/v