

Ausschreibungstext

PRO 60-130/T plus black-EN54

Wetterfester Koaxiallautsprecher, 60 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

Wetterfester Koaxial-Lautsprecher mit UV-beständigem ABS-Gehäuse, entwickelt für Sprach- und Musikbeschallung im Innen- und Außenbereich.

2-Wege-System aus 5,25"-Tieftöner und 1"-Tweeter für hervorragende Sprachverständlichkeit und ausgewogenen Klang.

Drei 100V-Leistungsabgriffe (15/30/60W) sowie 8-Ohm-Betrieb möglich.

Frontgitter aus Aluminium mit Outdoor-Polyester-Pulverbeschichtung.

Montagebügel aus V2A-Edelstahl für sichere, flexible Ausrichtung.

Anschluss über rückseitige Schraubklemme, geschützt durch Abdeckplatte mit 2x PG11-Kabelverschraubungen.

Stahl-Sicherungsseil im Lieferumfang enthalten.

Schutzklasse IP66.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	60/30/15 (8)
Niederohmige Anpassung (Ohm):	167/333/667
Maße (mm):	180x180x194
Gewicht (kg):	2,70
Farbe:	RAL 9005
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	100-24.000
Frequenzgang (Hz):	70-25.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	89,9
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	76,4
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	360° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	140°/154° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	87° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	103°/94° h/v