

Ausschreibungstext

TS-C 06-140/T MED

Schallzeile für den Innenbereich, 6 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß MED/1.44b

MED/1.44b zertifizierte Schallzeile für maritime Innenraum-Anwendungen; kompakte, schlanke Form für unauffällige Integration.

Breitband-Treiberkonfiguration mit präziser vertikaler und horizontaler Richtwirkung für hohe Sprachverständlichkeit über große Entfernungen.

Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse in RAL 9010 für robusten Schutz und lange Lebensdauer.

Schnelle, sichere Montage mit mitgeliefertem Montagebügel und Edelstahlschrauben.

Anschluss über 1m Kabel.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	1667/3333/6667
Maße (mm):	161x101x123
Gewicht (kg):	1,4
Farbe:	RAL 9010
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	200-25.000
Frequenzgang (Hz):	180-25.500
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	360° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	234°/249° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	157°/81° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	84°/99° h/v