

Ausschreibungstext

TS-D 320-1000 black Dante

Aktives Line-Array-System, 320 Watt, Dante / Line

Aktives Line-Array System mit digital steuerbarer Richtwirkung für optimale Schallverteilung und klare Sprachverständlichkeit.

320W Leistung mit eingebautem 8-Kanal Class-D Digitalverstärker und 8 x 100mm einzeln ansteuerbaren Lautsprechern.

Integrierte Dante-Schnittstelle mit zwei RJ45-Buchsen und USB-Eingang, alternativ Betrieb über LINE-Eingang (3-pin Phoenix-Klemme).

Umfangreiche Input- & Output-DSP-Funktionen (Noise Gate, Gain, Limiter, Delay, High-/Low-Pass-Filter u.v.m.) über benutzerfreundliche Steuerungssoftware.

Vertikaler Abstrahlwinkel softwareseitig von +20° bis -20° einstellbar, zusätzlich 10° manuelle Ausrichtung über die Wandhalterung.

Rahmenloses, schlankes Aluminiumgehäuse.

Konfigurationssoftware, Netzkabel und Wandhalterung im Lieferumfang enthalten.

Schutzklasse IP21.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung (W):	320
Maße (mm):	1126x136x136
Gewicht (kg):	7,34
Farbe:	RAL 9005
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	90-14.000
Frequenzgang (Hz):	70-17.000
Empfindlichkeit IEC268-5, 1W/1m (dB):	107,0
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	240°/58° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	230°/25° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	130°/10° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	110°/10° h/v