

Ausschreibungstext

WA-S 06-165/T-EN54

Wandlautsprecher, 6 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

Ultraflacher Wandlautsprecher für begrenzten Raum und unauffällige Installationen.

6W Breitbandlautsprecher mit 165mm Chassis.

Schlagfestes, UV-beständiges Gehäuse aus ABS in RAL 9016.

Magnetisch befestigtes Gitter für unauffällige, wartungsfreundliche Optik.

Anschluss über WAGO Anschlussklemme.

Flexible Montage: horizontal an der Wand, horizontal zwischen zwei Wänden und der Decke, oder vertikal in einer Ecke.

Schutzklasse IP21.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	1667/3333/6667
Maße (mm):	252x182x70
Gewicht (kg):	1,15
Farbe:	RAL 9016
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	210-21.800
Frequenzgang (Hz):	184-23.300
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	92,7
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	79,0
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	160° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	125° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	89° h/v