

Ausschreibungstext

WA 06-165/T-EN54W

Wandlautsprecher, 6 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

6W Breitbandlautsprecher mit 165mm Chassis und 100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen.

Hochverdichtetes, schlagfestes Gehäuse aus MDF in RAL 9010 für resonanzarmen Klang.

Robuste Lochgitterabdeckung aus Stahlblech.

Feuchtigkeitsimprägnierung des Lautsprecher-Chassis für zusätzliche Betriebssicherheit.

Anschluss über WAGO 221 Anschlussklemme.

Schnelle Wandmontage per Federschnappverschluss.

Schutzklasse IP54.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	1667/3333/6667
Maße (mm):	254x195x81
Gewicht (kg):	1,73
Farbe:	RAL 9010
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	197-21.900
Frequenzgang (Hz):	175-23.500
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	79,5
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	83°/74° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	100°/115° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	55°/53° h/v