



## Ausschreibungstext

**DA-P 20-130/T-EN54**

**Soundprojektor, 20 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24,  
BS 5839 konform**

20W Soundprojektor, Gehäuse aus ABS-Kunststoff, integrierte Keramikkleme und

Thermosicherung, feuchtigkeitsimprägniertes Chassis, IP54 zertifiziert

Die Montage erfolgt über einen Aluminium-Montagebügel.

Der DA-P wird mit einem ca. ein Meter langen herausgeführten 5-adrigem Anschlusskabel geliefert.

Nicht im Lieferumfang:

Kabelverschraubung für die Signal-Leitung vom Verstärker.

RoHS-Konform.

### Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100V (W):	20/10/5/2,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	-
Maße (mm):	∅ 145x222
Gewicht (kg):	1,44
Farbe:	weiß
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	150 - 20.000
Frequenzgang (Hz):	120 - 21.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	99,5
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB):	87,5
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB):	100,5
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	75,0
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	360°
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	230°
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	110°
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	58°