



Ausschreibungstext

DK-MH 30/T plus-EN54

**Musikhorn, 2 Wege, 30 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24,
BS 5839 konform**

30W Musikhorn mit integriertem 2-Wege-Lautsprechersystem, 100 V, integrierte Keramikkleme und Thermosicherung. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff.

IP66 zertifiziert.

Wand- und Deckenmontage durch U-förmige, rostfreie Aluminium-Universalhalterung.

Der Anschluss erfolgt über eine Schraubklemme.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

| | |
|--|--------------------------------|
| Nennleistung/Nennrauschleistung 100V (W): | 30/15/7,5/3,75 |
| Niederohmige Anpassung (Ohm): | - |
| Maße (mm): | ∅ 370x255x290 |
| Gewicht (kg): | 4,9 |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz): | 237 - 21.100 |
| Frequenzgang (Hz): | 65 - 24.000 |
| Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB): | 101,8 |
| Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB): | 89,8 |
| Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB): | 104,5 |
| Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB): | 86,1 |
| Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz: | Horizontal 190°/ Vertikal 205° |
| Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz: | Horizontal 70°/ Vertikal 90° |
| Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz: | Horizontal 85°/ Vertikal 90° |
| Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz: | Horizontal 80°/ Vertikal 110° |