



## Ausschreibungstext

**DL-A 10-165/T-EN54**

**Deckenaufbaulautsprecher, 10 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24,  
BS 5839 konform**

UV-beständiger, schlagfester, 10 W Aufbau-Lautsprecher, mit einem feuchtigkeitsimprägniertem 165 mm Breitband-Lautsprecherchassis, integrierte Keramikklammer und Thermosicherung.

Gehäuse aus Metall mit geschlossener Rückwand

Nachträglich lackierbar in jeder anderen RAL-Farbe.

Die Verbindungsklemme ist zusätzlich mit Drahtschutz ausgestattet.

Der Anschluss erfolgt über eine Druck-Klemme.

RoHS-Konform.

### Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	10/6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	-
Maße (mm):	∅ 170x75
Gewicht (kg):	1,23
Farbe:	RAL 9010
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	290 - 23.400
Frequenzgang (Hz):	230 - 24.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	102,2
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB):	90,2
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB):	100,2
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	81,0
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180°
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	180°
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	105°
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	50°