



Ausschreibungstext

DL-A 10-200/T-EN54

**Deckenaufbaulautsprecher, 10 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24,
BS 5839 konform**

UV-beständiger, schlagfester, 10 W Aufbau-Lautsprecher, mit einem feuchtigkeitsimprägniertem 200 mm Breitband-Lautsprecherchassis, integrierte Keramikklammer und Thermosicherung.

Gehäuse aus Metall mit geschlossener Rückwand

Nachträglich lackierbar in jeder anderen RAL-Farbe.

Die Verbindungsklemme ist zusätzlich mit Drahtschutz ausgestattet.

Der Anschluss erfolgt über eine Druck-Klemme.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	10/6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	-
Maße (mm):	∅ 208x89,5
Gewicht (kg):	1,69
Farbe:	RAL 9010
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	275 - 19.100
Frequenzgang (Hz):	200 - 24.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	101,6
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB):	89,6
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB):	99,6
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	83,0
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180°
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	170°
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	90°
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	50°