



Ausschreibungstext

DL-BR 60-200/T plus-EN54

Bassreflex-Deckeneinbaulautsprecher, 60 Watt, 2-Wege, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

60 W Bassreflex-Deckeneinbau-Lautsprecher mit 2-Wege-Technik und feuchtigkeitsimprägniertem Chassis, integrierte Thermosicherung. Zusätzlich ist auch der niederohmige Betrieb des Lautsprechers möglich.

Schlagfestes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall.

Montage über 2-faches Schraubsystem im Lautsprechergehäuse.

Mit Feuertopf zur Erhöhung der passiven Sicherheit.

Der Anschluss erfolgt über eine Schraub-Klemme.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	60/30/15/7.5 (8)
Niederohmige Anpassung (Ohm):	8
Maße (mm):	∅ 319 x 254
Gewicht (kg):	4,7
Farbe:	RAL 9016
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	63 – 22.200
Frequenzgang (Hz):	50 – 24.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	93,0
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB):	81,0
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB):	98,7
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	79,2
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180°
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	165°
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	130°
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	80°