



Ausschreibungstext

DL-BR 30-165/T plus-EN54

Bassreflex-Deckeneinbaulautsprecher, 30 Watt, 2-Wege, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

30 W Deckeneinbau-Lautsprecher mit 2-Wege-Technik und feuchtigkeitsimprägniertem Chassis, integrierte Thermosicherung. Zusätzlich ist auch der niederohmige Betrieb des Lautsprechers möglich.

Gehäuse aus schlagzähem POLYLAC® PA-765 Kunststoff.

Montage über 3-faches Schraubsystem im Lautsprechergehäuse.

Mit Feuertopf zur Erhöhung der passiven Sicherheit.

Der Anschluss erfolgt über eine steckbare Schraub-Klemme.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	30/15/7,5/3,75 (8)
Niederohmige Anpassung (Ohm):	4
Maße (mm):	∅ 239,5 x 141
Gewicht (kg):	2,27
Farbe:	RAL 9016
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	87 – 19.300
Frequenzgang (Hz):	100 – 19.200
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	95,5
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB):	83,5
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB):	98,2
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	77,8
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180°
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	180°
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	115°
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	62°