



# Ausschreibungstext

## DL-H 20-100/T plus-EN54

### Hemi-Kugel-Lautsprecher, 20 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

20W Hemi-Kugel-Lautsprecher mit feuchtigkeitsimprägniertem 100mm 2-Wege-Bassreflex-Lautsprecher, integrierte Keramikklammer und Thermosicherung.

Schlagfestes, UV-beständiges ABS-Gehäuse in RAL 9016, Schutzklasse IP65.

Drehschalter für Leistungsanpassungen an der Oberseite des Gehäuses.

Der Anschluss erfolgt per 2-adrigem, 4,5m langem Kabel.

Montage per Befestigungshaken und Baldachin mit integrierter PG-Verschraubung.

RoHS-Konform.

#### Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	20/10/5/2/5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	8
Maße (mm):	189,4x231
Gewicht (kg):	2,02
Farbe:	RAL 9016
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	80 – 20.000
Frequenzgang (Hz):	70 - 22.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	89,0
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB):	77,0
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB):	90,0
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	71,9
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	h/v 360° / 360°
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	h/v 160° / 160°
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	h/v 102° / 102°
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	h/v 86° / 86°