



Ausschreibungstext

DL-K 16-130/T-EN54

Kugel-Lautsprecher, 16 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

BS 5839 konform

16 W Kugel-Lautsprecher mit feuchtigkeitsimprägniertem 130 mm Breitband-Lautsprecher-Chassis, integrierte Keramikklammer und Thermosicherung.

Schlagfestes, UV-beständiges ABS-Gehäuse (UL94 HB).

Der Anschluss erfolgt über Kabelklammer.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	16/8/4
Niederohmige Anpassung (Ohm):	-
Maße (mm):	Ø 185x157
Gewicht (kg):	1,50
Farbe:	RAL 9010
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	130 - 13.300
Frequenzgang (Hz):	130 - 23.500
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	89,9
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB):	77,9
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB):	89,9
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	73,0
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	360°
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	196°
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	132°
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	171°