



## Ausschreibungstext

### DL 10-165/T plus-EN54

**Deckeneinbaulautsprecher, 10 Watt, 2-Wege, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24, BS 5839 konform**

10 W Deckeneinbau-Lautsprecher mit 2-Wege-Technik und feuchtigkeitsimprägniertem Chassis, integrierte Keramikklammer und Thermosicherung.

Gehäuse aus Metall.

Nachträglich lackierbar in jeder anderen RAL-Farbe.

Die Verbindungsklemme ist zusätzlich mit Drahtschutz ausgestattet.

Montage über 3 Federschnappverschlüsse mit gekröpfter Schenkelfeder, verstärkter Klemmkraft und kürzerem Spannweg.

Mit Feuertopf zur Erhöhung der passiven Sicherheit.

Der Anschluss erfolgt über eine Druck-Klemme.

RoHS-Konform.

#### Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	10/6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	-
Maße (mm):	∅ 220x134
Gewicht (kg):	1,87
Farbe:	RAL 9010
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	275 - 23.500
Frequenzgang (Hz):	65 - 24.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	91,2
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB):	79,2
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB):	89,2
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	74,0
Deckenausschnitt (mm):	201
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180°
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	155°
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	115°
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	50°