Ausschreibungstext

MS 15-100/T weiß-EN54

Monitorbox, 15 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

Monitorbox mit 2-Wege-System, mit Tiefton- und Mittelhochtonchassis und Thermosicherung.
Gehäuse aus High-Density-ABS-Kunststoff, wetterfest.
Durch Schutzklasse IP 33C gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert.
Die Montage erfolgt über ein Dreh-Kugelgelenk.
Der Anschluss erfolgt über eine stabile 6-polige Schraubklemme mit Berührungsschutz.
RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	15/7,5/3,75/1,8
Niederohmige Anpassung (Ohm):	8
Maße (mm):	ø 210x130x120
Gewicht (kg):	1,75
Farbe:	weiß
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	105 - 23.500
Frequenzgang (Hz):	82 - 23.500
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	89,1
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB):	77,1
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB):	88,8
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	70,5
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	h=360° v=360°
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	h=186° v=186°
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	h=132° v=115°
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	h=147° v=197°

ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com
Stand: 2018-06-20