



Ausschreibungstext

PRO 150-200/T plus white-EN54 & PRO 150-200/T plus black-EN54

**2-Wege-Hornlautsprecher für Sprachalarmierung, 150 Watt, 100 Volt, zertifiziert
gemäß EN 54-24, BS 5839 konform**

150W Wetterfester Coaxial-Hornlautsprecher.

Entwickelt für Außenanwendungen.

Hervorragende Musikqualität.

Gehäuse aus ABS. Gitter Aluminium. IP66

8' Woofer und Hochleistungs-HF-Treiber mit Frequenzweiche.

3 verschiedene 100V-Anschlüsse, niederohmiger Betrieb ist möglich.

Anschluss über Schraubklemme an der Rückseite.

Abdeckplatte mit 2 x PG11-Kabelverschraubungen geschützt.

Metallhalterung ist in der Neigung verstellbar.

Einfache und sichere Montage.

Sicherungsseil im Lieferumfang enthalten.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

| | |
|--|---------------------|
| Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W): | 150/75/38 |
| Niederohmige Anpassung (Ohm): | 8 |
| Maße (mm): | 315x305x350 mm |
| Gewicht (kg): | 11,85 kg |
| Farbe: | Weiß oder Schwarz |
| Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz): | 90 - 19.000 Hz |
| Frequenzgang (Hz): | 75 - 20.000 Hz |
| Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB): | 98,0 |
| Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB): | 102,5 |
| Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB): | 84,7 |
| Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz: | (h) 170° / (v) 180° |
| Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz: | (h) 79° / (v) 80° |
| Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz: | (h) 50° / (v) 62° |
| Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz: | (h) 85° / (v) 70° |