



## Ausschreibungstext

**WA 06-165/T-EN54V**

**Wandaufbaulautsprecher, 6 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24,  
BS 5839 konform**

6 W Wand-Aufbau-Lautsprecher im Softline-Design, ballwurfsicher, mit einem 165 mm feuchtigkeitsimprägniertem Breitband-Lautsprecherchassis, integrierte Keramikkleme und Thermosicherung, weiße Lochgitterabdeckung aus Stahlblech.

Gehäuse aus hochverdichtetem MDF-Holz.

IP 54 zertifiziert. Die Verbindungsklemme ist mit einem Drahtschutz ausgestattet.

Die Montage erfolgt per Verschraubung mit der Rückwand.

Der Anschluss erfolgt über eine Klemmleiste.

Das Produkt ist für Wand- und Deckenmontage geeignet.

RoHS-Konform.

### Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	-
Maße (mm):	∅ 252x192x82
Gewicht (kg):	1,95
Farbe:	weiß
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	197 - 21.900
Frequenzgang (Hz):	175 - 23.500
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	100,6
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB):	88,6
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB):	96,3
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	81,0
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	h=180° v=180°
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	h=160° v=160°
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	h=125° v=125°
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	h=89° v=89°