



# Ausschreibungstext

**WA 06-165/T Metall-EN54 STR**

**Wandaufbaulautsprecher, 6 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24,  
BS 5839 konform**

6 W Wand-Aufbau-Lautsprecher in Ganzmetallausführung, mit einem 165 mm feuchtigkeitsimprägniertem Breitband-Lautsprecherchassis, integrierte Keramikklammer und Thermosicherung. Ausgestattet mit weißer Blitzleuchte mit 1.400 Lux und einer Blitzfrequenz von 75 Blitzen pro Minute für eine helle Ausleuchtung im Alarmierungsbereich. Betriebsspannung der Blitzleuchte 24 VDC, Stromaufnahme max.: 9 mA.  
Das Gehäuse ist schlagfest und vandalensicher.  
Die Verbindungsklemme ist zusätzlich mit Drahtschutz ausgestattet.  
Der Anschluss erfolgt über eine Druck-Klemme.  
RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	-
Maße (mm):	Ø 257x192x80
Gewicht (kg):	1,95
Farbe:	RAL 9010
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	170 - 18.500
Frequenzgang (Hz):	70 - 23.500
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	98,3
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB):	86,3
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB):	94,0
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	82,0
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	h=180° v=180°
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	h=160° v=160°
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	h=120° v=120°
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	h=76° v=76°