



Ausschreibungstext

WA 06-165/T Metall-EN54

Wandaufbaulautsprecher, 6 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24,

BS 5839 konform

6 W Wand-Aufbau-Lautsprecher in Ganzmetallausführung, mit einem 165 mm feuchtigkeitsimprägniertem Breitband-Lautsprecherchassis, integrierte Keramikklammer und Thermosicherung.

Das Gehäuse ist schlagfest und vandalensicher.

Die Verbindungsklemme ist zusätzlich mit Drahtschutz ausgestattet.

Der Anschluss erfolgt über eine Druck-Klemme.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	-
Maße (mm):	∅ 257x192x80
Gewicht (kg):	2,04
Farbe:	RAL 9010
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	170 - 18.500
Frequenzgang (Hz):	70 - 23.500
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	98,3
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB):	86,3
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB):	94,0
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	82,0
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	h=180° v=180°
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	h=160° v=160°
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	h=120° v=120°
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	h=76° v=76°