



Ausschreibungstext

WA 10-165/T-EN54

**Wandaufbaulautsprecher, 10 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24,
BS 5839 konform**

10W Wand-Aufbau-Lautsprecher im Softline-Design, mit einem 165 mm feuchtigkeitsimprägniertem Breitband-Lautsprecherchassis, integrierte Keramikklammer und Thermosicherung, weiße Lochgitterabdeckung aus Stahlblech.
Gehäuse aus hochverdichtetem MDF-Holz.
IP54 Schutzklasse. Die Verbindungsklemme ist mit einem Drahtschutz ausgestattet.
Die Montage erfolgt per Federverschluss mit der Rückwand.
Der Anschluss erfolgt über eine Klemmleiste.
Das Produkt ist für Wandmontage geeignet.
RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	10/6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	-
Maße (mm):	∅ 252x192x82
Gewicht (kg):	1,86
Farbe:	weiß
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	197 - 21.900
Frequenzgang (Hz):	175 - 23.500
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	100,6
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB):	88,6
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	81,0
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	h=180° v=180°
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	h=160° v=160°
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	h=100° v=100°
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	h=60° v=60°