



Ausschreibungstext

WU-SW 06-165/T Metall-EN54

Schallwandlautsprecher, 6 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

Rechteckiger 6 W Schallwandlautsprecher für Sprachalarmierung, zur unsichtbaren Beschallung bei Deckenrastern, 100 V, mit 165mm feuchtigkeitsimprägniertem Breitband-Lautsprecherchassis, hochwertiger 100 V-Anpassungs-Übertrager mit 1/1-1/2-1/4 Leistungsanpassung, Frontseite aus Metall, mit Haftecken für erhöhte Stabilität, mit schwarzem schlagzähem ABS-Kunststoff-Gehäuse und einer integrierten Thermosicherung. Durch Schutzklasse IP 21C gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert.

Der Anschluss erfolgt über eine 4-polige Schraubklemme.
RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	-
Maße (mm):	∅ 200x300x77
Gewicht (kg):	1,65
Farbe:	schwarz
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	272 - 23.700
Frequenzgang (Hz):	106 - 23.500
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	99,5
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB):	87,5
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB):	95,2
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	80,1
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	h=180° v=180°
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	h=180° v=180°
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	h=180° v=180°
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	h=52° v=52°