



# Ausschreibungstext

**WU 06-165/T-EN54**

**Wandunterputzlautsprecher, 6 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24**

**BS 5839 konform**

Rechteckiger 6 W Wand-Unterputz-Lautsprecher im Softline-Design, 100 V, mit stabiler Lochgitterabdeckung aus Stahlblech, integrierte Keramikklammer und Thermosicherung. und einem 165mm feuchtigkeitsimprägniertem Breitband-Lautsprecherchassis.

Die verwendeten Materialien sind ABS-Kunststoff und das Gitter ist aus Stahlblech.

Neben dem Drahtschutz und der Schlagfestigkeit ist der WU 06-165/T EN 54-24 korrosionsgeschützt.

Der Anschluss erfolgt über eine Druck-Klemme.

Das Unterputzgehäuse in schwarz aus schlagzähem ABS-Kunststoff ist im Lieferumfang enthalten.

RoHS-Konform.

## Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	-
Maße (mm):	∅ 255x195x88
Gewicht (kg):	1,40
Farbe:	weiß
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	93 - 23.500
Frequenzgang (Hz):	72 - 23.500
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	99,1
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB):	87,1
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB):	94,8
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	80,0
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	h=180° v=180°
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	h=180° v=170°
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	h=120° v=130°
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	h=50° v=60°