

Ausschreibungstext

DK 6/T Sea RAL 9016 MED

Hornlautsprecher, 6 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß MED/1.44b

Kompakter Hornlautsprecher mit hohem Schalldruckpegel für maritime Anwendungen.
Auch als Einbaulautsprecher einsetzbar.
Gehäuse aus schlagfestem ABS gemäß UL94V0.
Korrosionsbeständige Halterung und Muttern (M6) aus Edelstahl (V4A/AISI 316) im Lieferumfang.
Flexible Leistungsanpassung, einstellbar auf der Rückseite.
1m langes Anschlusskabel (weiß) im Lieferumfang.
Wetterfest, Schutzklasse IP67.
RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	1667/3333/6667
Maße (mm):	143x110
Gewicht (kg):	1,20
Farbe:	RAL 9016
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	950-9.000
Frequenzgang (Hz):	500-10.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	106
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	360° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	179° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	91° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	56° h/v