

Ausschreibungstext

MS 15-100/T white-EN54

Wandlautsprecher (Monitorbox), 15 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

Kompakte Monitorbox mit unverwechselbarem Design und hervorragend abgestimmten Lautsprecher-Komponenten.

2-Wege-Technik, besonders geeignet für Installationen mit anspruchsvoller Klangqualität.

100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen; niederohmiger Betrieb mit 8 Ohm möglich.

Schlagzähes, UV-beständiges ABS-Kunststoffgehäuse in RAL 9016.

Feuchtigkeitsimprägnierung des Lautsprecher-Chassis für zusätzliche Betriebssicherheit.

Schutzklasse IP65 gegen Umwelteinflüsse.

Stabile Schraubklemme mit Berührungsschutz; schnelle und unkomplizierte Montage per Drehgelenk.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	15/7,5/3,75/1,8 (8)
Niederohmige Anpassung (Ohm):	667/1333/2667/5000
Maße (mm):	210x130x120
Gewicht (kg):	2,0
Farbe:	RAL 9016
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	67-21.000
Frequenzgang (Hz):	55-24.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	80,2
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	68,2
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	360° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	220°/190° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	135°/130° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	150°/165° h/v