

# Ausschreibungstext

**MS 30-130/T black-EN54**

**Monitorbox, 30 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24**

Monitorbox mit 2-Wege-System, mit Tiefton- und Mittelhochtonchassis und Thermosicherung.

Gehäuse aus High-Density-ABS-Kunststoff, wetterfest.

Schutzklasse IP65 gegen Umwelteinflüsse.

Montage über Dreh-Kugelgelenk.

Anschluss über stabile 6-polige Schraubklemme mit Berührungsschutz.

RoHS-Konform.

## Technische Daten:

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W): | 30/15/7,5/2,5 |
| Niederohmige Anpassung (Ohm):              | 8             |
| Maße (mm):                                 | Ø 260x160x152 |
| Gewicht (kg):                              | 2,50          |
| Farbe:                                     | RAL 9005      |
| Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz): | 86-23.500     |
| Frequenzgang (Hz):                         | 50-23.500     |
| Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):     | 90,9          |
| Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB):     | 78,9          |
| Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB):  | 93,6          |
| Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):       | 73,0          |
| Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:              | 360° h/v      |
| Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:               | 203°/153° h/v |
| Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:               | 101°/133° h/v |
| Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:               | 288°/196° h/v |