

Ausschreibungstext

DK-MH 30/T plus-SWF MED

Hornlautsprecher, 30 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß MED/1.44b

Leistungsstarker 2-Wege-Hornlautsprecher mit hervorragender Klangqualität.

100V-Übertrager mit 4 Leistungsanpassungen.

Schlagfestes, UV-beständiges Gehäuse aus ABS in RAL 7035.

Keramikklemme und Thermosicherung für zusätzliche Betriebssicherheit.

Wetterfest, Schutzklasse IP66.

Montage per Universalhalterung aus Edelstahl-Aluminium; optional Masthalterung (MB) für ca. 90-200mm Mastdurchmesser.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	30/15/7,5/3,75
Niederohmige Anpassung (Ohm):	333/667/1333/2670
Maße (mm):	370x255x291
Gewicht (kg):	4,9
Farbe:	RAL 7035
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	95-22.000
Frequenzgang (Hz):	80-24.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	98,0
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	140°/194° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	70°/105° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	51°/109° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	46°/120° h/v