

DL-BR 60-200/T PLUS-EN54

2-Wege-Deckeneinbau-Lautsprecher für
Sprachalarmierung, 60W Leistung, Zertifizierung
gemäß EN 54-24



Technische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	320 x 255 mm
Deckenausschnitt	302 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	165° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	130° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	80° h/v
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	91,2 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	79,2 dB
Übertragungsbereich	63 - 22.200 Hz
Frequenzgang	50 - 24.000 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	93,1 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	94,9 dB
Nennbelastbarkeit	60/30/15/7,5 (8) W



DL-BR 60-200/T PLUS-EN54

Montagehinweise

1. Erstellen Sie den notwendigen Deckenausschnitt und prüfen Sie die Einbautiefe.
2. Öffnen Sie den Metall-Deckel an der Rückseite.
3. Führen Sie das Anschlusskabel durch die Gummidurchführung des Metalldeckels.
4. Verbinden Sie die Anschlusskabel mit der Schraubklemme. Verschrauben Sie die Verkabelung an der Klemme mit einem Schraubendreher.
5. Stecken Sie die Klemme in die Stiftleiste auf der Rückseite des Lautsprechers. Verschrauben Sie den Metalldeckel wieder.
6. Entfernen Sie das Gitter mit dem beiliegenden Montagehaken.
7. Führen Sie in den Lautsprecher in die Decke ein, bis der Lautsprecherring der Vorderseite die Decke berührt. Verwenden Sie die Installationsschrauben an der Seite des Lautsprechers um diesen in der Decke zu fixieren.
8. Setzen Sie das Lautsprechergitter wieder ein.
9. Zur Leistungsanpassung stellen Sie die gewünschte Leistung am Drehschalter an der Vorderseite des Lautsprechers ein.



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:008-19
ID-Code:SAA-
LS08
1438-CPR-0698

TO MAKE PEOPLE LISTEN