

**DL-BR-SUB 120/T-EN54**

Deckeneinbau-Subwoofer für Sprachalarmierung,  
120W Leistung, EN 54-24 konform



Technische Daten

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Farbe                          | RAL 9016            |
| Maße                           | 320 x 255 mm        |
| Deckenausschnitt               | 302 mm              |
| Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m | 87,0 dB             |
| Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m | 75,0 dB             |
| Übertragungsbereich            | 32-280 Hz (-10 dB)  |
| Frequenzgang                   | 50-200 Hz (+-3dB)   |
| Nennbelastbarkeit              | 120/60/30/15/ (4) W |



## DL-BR-SUB120/T-EN54

### Montagehinweise

1. Erstellen Sie den notwendigen Deckenausschnitt und prüfen Sie die Einbautiefe.
2. Öffnen Sie den Metall-Deckel an der Rückseite.
3. Führen Sie das Anschlusskabel durch die Gummidurchführung des Metalldeckels.
4. Verbinden Sie die Anschlusskabel mit der Schraubklemme. Verschrauben Sie die Verkabelung an der Klemme mit einem Schraubendreher.
5. Stecken Sie die Klemme in die Stiftleiste auf der Rückseite des Lautsprechers. Verschrauben Sie den Metalldeckel wieder.
6. Entfernen Sie das Gitter mit dem beiliegenden Montagehaken.
7. Führen Sie in den Lautsprecher in die Decke ein, bis der Lautsprecherring der Vorderseite die Decke berührt. Verwenden Sie die Installationsschrauben an der Seite des Lautsprechers um diesen in der Decke zu fixieren.
8. Setzen Sie das Lautsprechergitter wieder ein.



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68/EWG  
Messungen gemäß DIN IEC 268-5  
RoHS compliant (2011/65/EU)  
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme  
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.  
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A  
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008  
Ref. Nr.: 020-19  
ID-Code: SAA-LS20

TO MAKE PEOPLE LISTEN