



DL-P 10-165/T SWF-EN54
Deckeneinbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung,
10W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24

Technische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	220x82 mm
Deckenausschnitt	175 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	165°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	165°
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	145°
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	65°
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	78,9 dB
Übertragungsbereich	50 - 24.000 Hz
Frequenzgang	42 - 25.000 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	88,8 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	86,2 dB
Nennbelastbarkeit	10/6/3/1,5 W



DL-P 10-165/T SWF-EN54

Montagehinweise

- 1. Erstellen Sie den notwendigen Deckenausschnitt und prüfen Sie die Einbautiefe.
- 2. Führen Sie das Lautsprecherkabel durch die Kabeleinführung des zuvor geöffneten Gehäuses.
- 3. Das Lautsprecherkabel an den Klemmen 100V und COM anschließen.
Gegebenenfalls eine andere Anschlussleistung auswählen.
- 4. Verschließen Sie das Gehäuse wieder.
- 5. Die Spannfedern nach oben spannen und den Lautsprecher mit den Federn voraus in den Deckenausschnitt einsetzen.
- 6. Die Spannfedern vorsichtig entlasten bis der Lautsprecher im Deckenausschnitt zentriert ist.

Leistungsanpassungen

Black	Red	Yellow	Blue	Green
COM	10	6	3	1,5

TO MAKE PEOPLE LISTEN



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.: 04-19
ID-Code: SAA-LS11
1438-CPR-0718