Ausschreibungstext

DL-P 10-165/T SWF-EN54
Deckeneinbaulautsprecher, 10 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß EN 54-24

Seewasserfester und UV-beständiger Deckeneinbaulautsprecher, bestens geeignet für den Einsatz auf Schiffen im Innen- und Außenbereich.
165mm Doppelkonus-Breitbandlautsprecher aus Polypropylen für kraftvolle Beschallung.
Gehäuse aus ABS in Flachbauweise mit seewasserfester Abdeckung der Anschlussklemme.
Seitliche Lüftungsschlitze für optimalen Frequenzgang.
Seitliche Kabeleinführung PG9 für platzsparenden Anschluss.
Federschnapp-Montagesystem mit Schutzkappen zur Reduzierung von Vibrationen.
Auch für Sprachalarmierung in Schwimmbädern und ähnlichen Nassräumen sowie in Reinraum-Anwendungen gemäß ISO 14644-1 geeignet.
RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	10/6/3/1,5
Niederohmige Anpassung (Ohm):	1000/1667/3333/6667
Maße (mm):	220x82
Gewicht (kg):	1,03
Farbe:	RAL 9016
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	50-24.000
Frequenzgang (Hz):	42-25.000
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	88,8
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB):	78,9
Deckenausschnitt (mm):	175
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	165°
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	165°
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	145°
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	65°

ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • 68307 Mannheim • Germany
Tel.: +49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: +49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com
Stand: 2026-09-07