

Ausschreibungstext

DL-FF 06-130/T MED

Deckeneinbaulautsprecher, 6 Watt, 100 Volt, zertifiziert gemäß MED/1.44b

6W Deckeneinbaulautsprecher für maritime Beschallungsanlagen an Bord.

130 mm Breitbandlautsprecher.

100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen.

Integrierte Thermosicherung.

Pulverbeschichtetes Metallgehäuse.

Gegen Feuchtigkeit imprägniert, Schutzklasse IP21.

Anschluss über Wieland-Steckverbinder.

Befestigung über 12 frontseitige Schrauben.

Auch für den Einbau in Betondecken geeignet.

Geeignet für Frachtschiffe sowie Passagierschiffe mit und ohne SRtP.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (W):	6/3/1,5
Maße (mm):	178x81
Gewicht (kg):	1,20
Farbe:	RAL 9010
Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):	250-12.300
Frequenzgang (Hz):	180-14.500
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB):	96,0
Deckenausschnitt (mm):	145
Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz:	180° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz:	120° h/v
Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz:	65° h/v